

Han C-male contact-c 10mm²



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 32 000 6109
Especificação	Han C-male contact-c 10mm ²
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09320006109

Versão

Gênero	Macho
Processo de fabricação	Contatos virados

Características técnicas

Seção transversal do condutor	10 mm ²
Seção transversal do condutor	AWG 8
Corrente de Operação	≤40 A
Resistência de contato	≤1 mΩ
Comprimento de decapagem	12 mm
Ciclos de conexão	≥500

Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	25
Peso líquido	2.5 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140049000