

Han 64 EEE male insert crimp



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 32 064 3001
Especificação	Han 64 EEE male insert crimp
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09320643001

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han® EEE

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Macho
Tamanho	24 B
Número de Pólos	64
contato terra	Sim
Detalhes	Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.14 ... 4 mm ²
Seção transversal do condutor	AWG 26 ... AWG 12
Corrente Nominal	16 A
Tensão Nominal	500 V
Tensão nominal de impulso	6 kV
Grau de poluição	3
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	70 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140049437