

Han E M Crimp Contact Ag 4.0 mm²/ 12 AWG




Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 33 000 6107
Especificação	Han E M Crimp Contact Ag 4.0 mm ² / 12 AWG
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09330006107

Versão

Gênero	Macho
Identificação do contato	Sem ranhura
Processo de fabricação	Contatos virados

Características técnicas

Seção transversal do condutor	4 mm ²
Seção transversal do condutor	AWG 12
Corrente de Operação	≤16 A
Resistência de contato	≤1 mΩ
Comprimento de decapagem	7.5 mm
Ciclos de conexão	≥500

Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	100
Peso líquido	1.303 g
País de origem	Suíça
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140049697