

Han ESS 06 Pos. M Insert Double Cage Cla



Código	09 33 006 2672
Especificação	Han ESS 06 Pos. M Insert Double Cage Cla
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09330062672

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han [®] ESS

Versão

Método de terminação	Terminal mola
Gênero	Macho
Tamanho	6 B
Número de Pólos	6
contato terra	Sim
Detalhes	duas terminações por contato
	somente para carcaças/bases de construção alta

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.14 2.5 mm²
Seção transversal do condutor	AWG 26 AWG 14
Corrente Nominal	16 A
Tensão Nominal	500 V
Tensão nominal de impulso	6 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Tensão nominal conforme CSA	600 V
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Resistência de contato	≤3 mΩ

Página 1 / 3 | Data de criação 2023-06-30 | Por favor observe que os dados aqui especificados foram obtidos como extrato do catálogo online. Por favor consulte a documentação do usuário sobre as informações e dados completos e atualizados. Por favor observe também que o usuário é responsável pela validação da funcionalidade, conformidade com leis e diretivas aplicáveis, bem como a segurança elétrica na aplicação em questão.



Características técnicas

Comprimento de decapagem	9 11 mm
Limitação de temperatura	-40 +125 °C
Ciclos de conexão	≥500

Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conformuL 94	^e V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 $\%$
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações	DNV GL

Folha de dados do produto 09 33 006 2672 Han ESS 06 Pos. M Insert Double Cage Cla



Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	57.3 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140050808