

Han 16E-Male-Screw Fe(Au)/CuNi Type J



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 33 016 2691
Especificação	Han 16E-Male-Screw Fe(Au)/CuNi Type J
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09330162691

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han [®] Thermocouple
Identificação	Han E [®]

Versão

Método de terminação	Terminação parafusada
Gênero	Macho
Tamanho	16 B
Com proteção para cabo	Sim
Número de Pólos	16
contato terra	Sim

Características técnicas

Seção transversal do condutor	1 ... 2.5 mm ²
Corrente Nominal	16 A
Tensão Nominal	400 V
Tensão nominal de impulso	6 kV
Grau de poluição	3
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Torque de aperto	0.5 Nm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	90.4 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140051423