

Han E HMC male contact Au AWG 16



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 33 200 6116
Especificação	Han E HMC male contact Au AWG 16
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09332006116

Identificação

Categoria	Contatos
Série	Han E [®] HMC
Tipo de contato	Contato de crimpagem

Versão

Gênero	Macho
Identificação do contato	2 ranhuras
Processo de fabricação	Contatos virados

Características técnicas

Seção transversal do condutor	1.5 mm ²
Seção transversal do condutor	AWG 16
Corrente de Operação	≤16 A
Resistência de contato	≤1 mΩ
Comprimento de decapagem	7.5 mm
Ciclos de conexão com outros componentes HMC	≥10,000

Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	HMC banhado a ouro
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	100
Peso líquido	1.06 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140052321