

## Han 6B Ex-HBM 1 Lever



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 36 006 1301
Especificação	Han 6B Ex-HBM 1 Lever
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09360061301">https://b2b.harting.com/09360061301</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han <sup>®</sup> Ex
Tipo de carcaça/base	Base de embutir

### Versão

Tamanho	6 B
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Conectores para ambientes com perigo de explosão
Detalhes	ATENÇÃO! Somente para uso com insertos Han <sup>®</sup> Ex!

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-20 ... +40 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 Com prensa-cabo

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 5015 (azul-celeste)
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	200.6 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140054776