

Han M Hood Coupler 1 Lever PG 11



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 37 003 1750
Especificação	Han M Hood Coupler 1 Lever PG 11
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09370031750

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han [®] M
Tipo de carcaça/base	Base cabo a cabo

Versão

Tamanho	3 A
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x Pg 11
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes ásperos
Conteúdo da embalagem	Com parafuso de vedação

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 Com parafuso de vedação IP67 Com parafuso de vedação

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (trava)	Aço inox



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	74 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140055254