

## Han 6M-Metal Cover-f. Coupler



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 37 006 5407
Especificação	Han 6M-Metal Cover-f. Coupler
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09370065407">https://b2b.harting.com/09370065407</a>

### Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han <sup>®</sup> M
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para carcaças cabo a cabo Metal
Tipo	Construção baixa Construção Alta

### Versão

Tamanho	6 B
Tipo de trava	Alavanca de trava individual

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	45.8 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140055421