

## Han M Hood Side Entry LC 4 Pegs PG 16



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 37 010 1521
Especificação	Han M Hood Side Entry LC 4 Pegs PG 16
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09370101521">https://b2b.harting.com/09370101521</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han <sup>®</sup> M
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Tipo	Construção baixa

### Versão

Tamanho	10 B
Versão	Entrada lateral
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes ásperos

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP66 IP67
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	155.2 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140055520