

## Han 24M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 37 024 0398
Especificação	Han 24M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09370240398">https://b2b.harting.com/09370240398</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han <sup>®</sup> M
Tipo de carcaça/base	Base de embutir
Descrição da carcaça/base	Montagem traseira
Tipo	Construção baixa

### Versão

Tamanho	24 B
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes ásperos

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP66
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	FPM



Pushing Performance  
Since 1945

### Propriedades do material

Material (trava)	Aço inox
------------------	----------

### Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

### Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140171381