

Han 3HPR-HTE-PG 13.5 Toggle locking



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 40 003 0402
Especificação	Han 3HPR-HTE-PG 13.5 Toggle locking
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09400030402

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR
Tipo de carcaça/base	Carcaça

Versão

Tamanho	3 A
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x Pg 13,5
Tipo de trava	Trava com alavanca
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Conteúdo da embalagem	Com parafuso de vedação

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP68
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestimento cromado preto



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	81.33 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140057067