

Han 24HPR EasyCon Hood Short



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 40 024 0455
Especificação	Han 24HPR EasyCon Hood Short
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09400240455

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR EasyCon
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Descrição da carcaça/base	Short Construção baixa

Versão

Tamanho	24 HPR
Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre

Características técnicas

Toque de aperto (travamento do parafuso)	4 Nm
Torque de aperto	6 Nm Tampa de montagem 6 Nm Parafusos de fixação
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (trava)	Aço inox

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	567 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140175310