

## Han 48HPR mounting cover w/o cable entry



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Código             | 09 40 048 9801  |
| Especificação      | Han 48HPR mounting cover w/o cable entry  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09400489801">https://b2b.harting.com/09400489801</a> |

### Identificação

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Categoria                 | Carcaças/Bases       |
| Linhas de carcaças/bases  | Han <sup>®</sup> HPR |
| Tipo de carcaça/base      | Tampa de montagem    |
| Descrição da carcaça/base | Pino distanciador M6 |

### Versão

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tamanho               | 48 B  |
| Tipo de trava         | Trava parafuso                                    |
| Campo de aplicação    | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
| Conteúdo da embalagem | 4 distanciadores<br>4x Parafuso M6<br>4 arruelas  |

### Características técnicas

|  |   |
|--|---|
| Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm  |
| Limitação de temperatura                 | -40 ... +125 °C                                 |
| Nota sobre a limitação de temperatura    | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
| Grau de proteção conforme IEC 60529      | IP65<br>IP68<br>IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 |

### Propriedades do material

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Material (carcaça/base)   | Alumínio fundido<br>Resistente à corrosão |
| Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó                            |



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

|  |  |
|--|--|
| Cor (carcaça/base)                       | RAL 9005 (preto)                             |
| Material (vedação)                       | NBR  |
| Material (trava)                         | Aço inox                                     |
| RoHS                                     | conformidade                                 |
| Status ELV                               | conformidade                                 |
| China RoHS                               | e  |
| Substâncias REACH Annex XVII             | Não contido                                  |
| Substâncias REACH ANNEX XIV              | Não contido                                  |
| Substâncias REACH SVHC                   | Sim  |
| Substâncias REACH SVHC                   | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim  |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel<br>Naftaleno                          |

## Especificações e aprovações

|            |        |
|------------|--------|
| Aprovações | DNV GL |
|------------|--------|

## Dados comerciais

|  |               |
|--|---------------|
| Tamanho de embalagem                   | 1             |
| Peso líquido                           | 621 g         |
| País de origem                         | Alemanha      |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099      |
| GTIN                                   | 5713140058378 |