

## Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 40 148 0951
Especificação	Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09401480951">https://b2b.harting.com/09401480951</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR PYD
Tipo de carcaça/base	Base de montagem em superfície

### Versão

Tamanho	48 B
Versão	Entrada superior
Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre

### Características técnicas

Torque de aperto	4 Nm Parafusos de fixação M6 para bases de embutir Han® 24 HPR
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K conforme ISO 20653

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	NBR



**Pushing Performance**  
Since 1945

### Propriedades do material

Material (trava)	Aço inox
------------------	----------

### Especificações e aprovações

CE	Sim
----	-----

### Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	2,381 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140173590