

## UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 58 018 1001
Especificação	UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09580181001">https://b2b.harting.com/09580181001</a>

### Identificação

Categoria	Jogos de conectores
Linhas de carcaças/bases	HARTING UIC 558
Elemento	Jogos de conectores
Especificação	Com prensa-cabo

### Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Macho
Número de Pólos	18
Entrada de cabo	1x Integrado
Detalhes	Contatos de crimpagem inclusos separadamente

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.75 ... 1 mm <sup>2</sup>
Seção transversal do condutor	AWG 18 ... AWG 17
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	60 V
Resistência de isolamento	>10 <sup>7</sup> Ω
Resistência de contato	≤4 mΩ
Comprimento de decapagem	5 mm
Limitação de temperatura	-50 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥10,000
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição conectada



Pushing Performance  
Since 1945

## Características técnicas

Faixa de aperto	16.9 ... 17.6 mm
-----------------	------------------

## Propriedades do material

Material (inserto)	Poliamida (PA)
Cor (inserto)	Preto
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Niquelado
Material (carcaça/base)	Poliamida (PA) Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)	Preto RAL 3020 (vermelho tráfego)
Material (vedação)	Silicone
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0

## Especificações e aprovações

Especificações	UIC 50558
	IRS 50558
	IEC 61373 Categoria 2
	IEC 60529

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	210 g
País de origem	Índia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140190207