

UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 58 022 1001
Especificação	UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09580221001

Identificação

Categoria	Jogos de conectores
Linhas de carcaças/bases	HARTING UIC 558
Elemento	Jogos de conectores
Especificação	Com prensa-cabo

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Macho
Número de Pólos	22
contato terra	Sim
Entrada de cabo	1x Integrado
Detalhes	Contatos de crimpagem inclusos separadamente

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.75 ... 1 mm ²
Seção transversal do condutor	AWG 18 ... AWG 17
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	110 V
Resistência de isolamento	>10 ⁷ Ω
Resistência de contato	≤4 mΩ
Comprimento de decapagem	5 mm
Limitação de temperatura	-50 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥10,000



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

Grau de proteção conforme IEC 60529	IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição conectada
Faixa de aperto	17.7 ... 18.5 mm

Propriedades do material

Material (inserto)	Poliamida (PA)
Cor (inserto)	Preto
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Niquelado
Material (carcaça/base)	Poliamida (PA) Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)	Preto RAL 5010 (azul genciana)
Material (vedação)	Silicone
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0

Especificações e aprovações

Especificações	UIC 50558
	IRS 50558
	IEC 61373 Categoria 2
	IEC 60529

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	7 g
País de origem	Índia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140190306