

UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 58 022 1003
Especificação	UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09580221003

Identificação

Categoria	Jogos de conectores
Linhas de carcaças/bases	HARTING UIC 558
Elemento	Jogos de conectores

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Fêmea
Número de Pólos	22
contato terra	Sim
Detalhes	Contatos de crimpagem inclusos separadamente

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.75 ... 1 mm ²
Seção transversal do condutor	AWG 18 ... AWG 17
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	110 V
Resistência de isolamento	>10 ⁷ Ω
Resistência de contato	≤4 mΩ
Comprimento de decapagem	5 mm
Torque de aperto	5 Nm Parafusos de fixação M6
Limitação de temperatura	-50 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥10,000



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

Grau de proteção conforme IEC 60529	IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição conectada IP67 condição desacoplada e tampa fechada
-------------------------------------	---

Propriedades do material

Material (inserto)	Poliamida (PA)
Cor (inserto)	Preto
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Niquelado
Material (carcaça/base)	Alumínio fundido Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7035 (cinza-claro) RAL 5010 (azul genciana)
Material (vedação)	Silicone
Material (trava)	Aço inox
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0

Especificações e aprovações

Especificações	UIC 50558 IRS 50558 IEC 61373 Categoria 2 IEC 60529
----------------	--

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	210 g
País de origem	Índia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140190368