

Han 16EMC/B-HBM-DL-ML



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 62 816 0301 ML
Especificação	Han 16EMC/B-HBM-DL-ML
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09628160301ML

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® EMC/B
Tipo de carcaça/base	Base de embutir

Versão

Tamanho	16 B
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação	Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Cor (carcaça/base)	Não pintado
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Aço, zincado



Pushing Performance
Since 1945

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	139 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140171923