

Han 16EMC/B-HBM-for DL



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 62 816 2303
Especificação	Han 16EMC/B-HBM-for DL
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09628162303

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® EMC/B
Tipo de carcaça/base	Base de embutir
Descrição da carcaça/base	Vedação externa
Tipo	Construção baixa

Versão

Tamanho	16 B
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla (na carcaça)
Campo de aplicação	Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP66
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Cor (carcaça/base)	Não pintado



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (vedação) NBR

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

CE	Sim
----	-----

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
----------------------	---

Peso líquido	90 g
--------------	------

País de origem	China
----------------	-------

Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
--	----------

GTIN	5713140172012
------	---------------