

Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 93 000 6262
Especificação	Han® S 200 FC CRT 25 mm ² w. rubb. sleeve
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09930006262

Versão

Processo de fabricação	Contatos virados
------------------------	------------------

Características técnicas

Seção transversal do condutor	25 mm ²
Seção transversal do condutor	AWG 4
Corrente de Operação	≤200 A
Resistência de contato	≤0.3 mΩ
Comprimento de decapagem	22 mm

Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Material (acessórios)	Poliuretano termoplástico (TPU)
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido



Pushing Performance
Since 1945

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	41.9 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140188785