

## Han Ex UL 4A-QL Set



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	10 36 104 0003
Especificação	Han Ex UL 4A-QL Set
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/10361040003">https://b2b.harting.com/10361040003</a>

### Identificação

Categoria	Jogos de conectores
Série	Han A <sup>®</sup>
Linhas de carcaças/bases	Han <sup>®</sup> Ex
Elemento	Conjunto completo

### Versão

Método de terminação	Terminação Han-Quick Lock <sup>®</sup>
Tamanho	3 A
Número de Pólos	3
contato terra	Sim
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M20
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Conectores para ambientes com perigo de explosão
Detalhes	somente para finalidades dos EUA

### Características técnicas

Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	90 V
Resistência de isolamento	$>10^{10} \Omega$
Limitação de temperatura	-20 ... +40 °C
Ciclos de conexão	$\geq 500$



Pushing Performance  
Since 1945

## Características técnicas

Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918

## Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 5015 (azul-celeste)
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Aço inox
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60079-0 EN 60079-11
UL / CSA	UL CYJX2.E482115 CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	195 g
País de origem	Alemanha



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Dados comerciais

Número de tarifa da alfândega europeia 85366990

GTIN 5713140189423