

## Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	10 40 124 1000
Especificação	Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/10401241000">https://b2b.harting.com/10401241000</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR VarioShell
Tipo de carcaça/base	Conjunto completo
Descrição da carcaça/base	Angular

### Versão

Tamanho	24 HPR
Entrada de cabo	para 2x 24 HPR
Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Detalhes	Por favor, observe o manual de instalação.
Conteúdo da embalagem	Base de embutir Tampa de montagem Parafusos de fixação

### Características técnicas

Torque de aperto	4 Nm Tampa de montagem 12 Nm Parafusos de fixação 12 Nm Parafuso terra
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.



Pushing Performance  
Since 1945

## Características técnicas

Grau de proteção conforme IEC 60529	IP66
	IP67
	IP68
	IP69

## Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	NBR

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984 IEC 61373 Categoria 1 Classe B
CE	Sim

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	3 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140175587