

Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 120



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

| | |
|--------------------|---|
| Código | 10 40 271 2136 |
| Especificação | Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 120 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/10402712136 |

Identificação

| | |
|---------------------------|---|
| Categoria | Jogos de conectores |
| Linhas de carcaças/bases | Han® HPR HPTC |
| Tipo de carcaça/base | Conjunto completo |
| Descrição da carcaça/base | Lado do Cabo Com prensa-cabo integrado |
| Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
| Características | para fios flexíveis conforme IEC 60228 Classe 5 |

Versão

| | |
|--------------------|---|
| Tamanho | 2 |
| Blindagem | blindagem 360° |
| Codificação | 16 opções de codificação |
| Entrada de cabo | 1x M32 |
| Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |

Características técnicas

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Seção transversal do condutor | 120 mm ² |
| Corrente Nominal | 400 A |
| Tensão Nominal | 1,800 V |
| Tensão nominal de impulso | 10 kV |
| Grau de poluição | 4 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Ciclos de conexão | ≥25 |
| Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 IP67 |
| Faixa de aperto | 16 ... 20.5 mm |

Propriedades do material

| | |
|--|--|
| Material (inserto) | Poliamida (PA) |
| Material (carcaça/base) | Alumínio fundido Resistente à corrosão |
| RoHS | conformidade com exceção |
| Exceções RoHS | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % |
| Status ELV | conformidade com exceção |
| China RoHS | 50 |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Sim |
| Substâncias REACH SVHC | Fio |
| Número ECHA SCIP | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |

Especificações e aprovações

| | |
|----------------|--|
| Especificações | EN 50467 EN 50124-1 IEC 61373 Categoria 1 Classe B EN 45545 EN 60137 |
|----------------|--|

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Tamanho de embalagem | 1 |
| Peso líquido | 1,130 g |
| País de origem | Alemanha |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85359000 |
| GTIN | 5713140189867 |