

Han-Yellock PE-Contact-Chamber



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	11 05 001 2601
Especificação	Han-Yellock PE-Contact-Chamber
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/11050012601

Identificação

Categoria	Contatos
Série	Han-Yellock®
Tipo de contato	para módulos de frames

Versão

Método de terminação	Terminação Han-Quick Lock®
Gênero	Macho
Processo de fabricação	Contatos virados

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.5 ... 2.5 mm ²
Seção transversal do condutor	AWG 20 ... AWG 14
Corrente de Operação	≤20 A
Resistência de contato	≤2 mΩ
Comprimento de decapagem	10 mm

Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R26

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	1.92 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140109643