

Han-Yellock module M-c, red




Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	11 05 105 3012
Especificação	Han-Yellock module M-c, red
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/11051053012

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han-Yellock®
Elemento	Módulo

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Macho
Número de Pólos	5

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.14 ... 4 mm ²
Corrente Nominal	20 A
Tensão Nominal	500 V
Tensão nominal de impulso	6 kV
Grau de poluição	3
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Resistência de contato	≤2 mΩ
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500

Propriedades do material

Material (inserto)	Polycarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 3000 (vermelho-chama)



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R26

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
Peso líquido	6.7 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140109773