

## Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	11 12 600 0302
Especificação	Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/11126000302">https://b2b.harting.com/11126000302</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Yellock®
Tipo de carcaça/base	Base de embutir

### Versão

Tamanho	Han-Yellock® 60
Campo de aplicação	Carcaças/Bases para aplicações industriais.
Conteúdo da embalagem	incl. 4 fixadores de painel

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Temperatura de destravamento/travamento	-10 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP67

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Passivado
Cor (carcaça/base)	Metálico
Material (vedação)	NBR
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	15 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140110205