

Han Yellock 60HSM 1xM40 with bulkhead h.



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	11 12 600 1213
Especificação	Han Yellock 60HSM 1xM40 with bulkhead h.
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/11126001213

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Yellock®
Tipo de carcaça/base	Base de montagem em superfície
Descrição da carcaça/base	incl. bases de embutir

Versão

Tamanho	Han-Yellock® 60
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	1x M40
Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/Bases para aplicações industriais.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Temperatura de destravamento/travamento	-10 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP67

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7021 (cinza-escuro)



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (vedação)	NBR
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	610 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140110298