

## Han-Yellock 60M-hood-M32 side entry



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	11 13 600 1502
Especificação	Han-Yellock 60M-hood-M32 side entry
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/11136001502">https://b2b.harting.com/11136001502</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Yellock®
Tipo de carcaça/base	Carcaça

### Versão

Tamanho	Han-Yellock® 60
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	1x M32
Tipo de trava	Botão de apertar
Campo de aplicação	Carcaças/bases para aplicações ao ar livre

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Temperatura de destravamento/travamento	-10 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP67

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7021 (cinza-escuro)
RoHS	conformidade



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel Naftaleno

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	165 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140110601