

Han-Yellock 10 hood M25 angled entry



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	11 20 003 1601
Especificação	Han-Yellock 10 hood M25 angled entry
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/11200031601

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Yellock®
Tipo de carcaça/base	Carcaça

Versão

Tamanho	Han-Yellock® 10
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	1x M25
Tipo de trava	Botão de apertar
Campo de aplicação	Carcaças/Bases para aplicações industriais.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Temperatura de destravamento/travamento	-10 ... +85 °C
Ciclos de conexão	≥500
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP67

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7021 (cinza-escuro)



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (trava)	Poliamida (PA) Aço inox
Cor (travamento)	Amarelo-melão
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	163.88 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140110670