

Han 24B Easy Hood - gs



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	11 30 024 0520
Especificação	Han 24B Easy Hood - gs
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/11300240520

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® Easy Hood
Tipo de carcaça/base	Carcaça

Versão

Tamanho	24 B
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	1x Integrado
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP54
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12
Diâmetro do cabo	20 ... 34 mm

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)
RoHS	conformidade



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio
	Níquel
	Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	480 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140110830