

Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm/6-12mm



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 00 000 5081
Especificação	Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm/6-12mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19000005081

Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han® CGM-M
Tipo de acessório	Prensa-cabo

Características técnicas

Torque de aperto	≤10 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado)
Tamanho	22
Limitação de temperatura	-40 ... +100 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Tamanho	M20
Faixa de aperto	5 ... 12 mm
Largura entre cantos	24.4 mm

Propriedades do material

Material (vedação)	NBR
Material (prensa-cabo)	Metal
Material (anel de aperto)	Poliamida (PA)
Superfície (acessórios)	Niquelado
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	27.6 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	84849000
GTIN	5713140123724