

## Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 00 000 7109
Especificação	Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19000007109">https://b2b.harting.com/19000007109</a>

### Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han® CGM-Ex i
Tipo de acessório	Prensa-cabo

### Versão

Campo de aplicação	Circuitos elétricos intrinsecamente seguros
--------------------	---

### Características técnicas

Torque de aperto	≤10 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado)
Tamanho	53
Limitação de temperatura	-40 ... +100 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Tamanho	M40
Faixa de aperto	22 ... 32 mm
Largura entre cantos	58.8 mm

### Propriedades do material

Material (vedação)	NBR
Material (prensa-cabo)	Poliamida (PA)
Cor (acessórios)	RAL 7032 (cinza-seixo) RAL 9005 (preto)

Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido

## Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	68.8 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	39269097
GTIN	5713140192874