

## Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 00 000 7126
Especificação	Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19000007126">https://b2b.harting.com/19000007126</a>

### Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han® CGM-M-Rail
Tipo de acessório	Prensa-cabo
Descrição do acessório	Versão ferroviária

### Características técnicas

Torque de aperto	≤8 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado)
Tamanho	46 50
Limitação de temperatura	-40 ... +100 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP68
Tamanho	M40
Faixa de aperto	21 ... 26.5 mm
Largura entre cantos	54.9 mm

### Propriedades do material

Material (vedação)	EPDM
Material (prensa-cabo)	Metal
Superfície (acessórios)	Niquelado
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50



## Propriedades do material

Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	209.9 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	74199990
GTIN	5713140193161