

Han 3A-gw-M20 plastic grey glued seal



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 20 003 0623
Especificação	Han 3A-gw-M20 plastic grey glued seal
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19200030623

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han A [®]
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Descrição da carcaça/base	para Han-Brid [®] Com vedação colada

Versão

Tamanho	3 A
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	1x M20
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 Com parafuso de vedação IP67 Com parafuso de vedação
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Polycarbonato (PC)
-------------------------	--------------------



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (carcaça/base)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (vedação)	NBR
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Naftaleno

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	13.12 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140124455