

Han 3A-SIS-SL-M20



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 20 003 1150
Especificação	Han 3A-SIS-SL-M20
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19200031150

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han A [®]
Tipo de carcaça/base	Base de montagem por parafuso

Versão

Tamanho	3 A
Entrada de cabo	1x M20
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 Com parafuso de vedação IP67 Com parafuso de vedação
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (trava)	Aço
Superfície (travamento)	Zincado



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	57.71 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140124516