

Han 3A-HSM-SL-M20, black



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 20 003 1257
Especificação	Han 3A-HSM-SL-M20, black
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19200031257

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han A [®]
Tipo de carcaça/base	Base de montagem em superfície
Descrição da carcaça/base	Parte inferior fechada

Versão

Tamanho	3 A
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M20
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 Com parafuso de vedação IP67 Com parafuso de vedação
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	Preto



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (trava)	Aço
Superfície (travamento)	Zincado

Especificações e aprovações

CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	83 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140164093