

## Han A Hood Side Entry LC 2 Pegs M20



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Código             | 19 20 016 1540  |
| Especificação      | Han A Hood Side Entry LC 2 Pegs M20   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19200161540">https://b2b.harting.com/19200161540</a> |

### Identificação

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Categoria                | Carcaças/Bases     |
| Linhas de carcaças/bases | Han A <sup>®</sup> |
| Tipo de carcaça/base     | Carcaça            |
| Tipo                     | Construção baixa   |

### Versão

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tamanho            | 16 A   |
| Versão             | Entrada lateral                                    |
| Entrada de cabo    | 1x M20   |
| Tipo de trava      | Alavanca de trava individual                       |
| Campo de aplicação | Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais. |

### Características técnicas

|  |   |
|--|---|
| Limitação de temperatura                     | -40 ... +125 °C                                 |
| Nota sobre a limitação de temperatura        | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
| Grau de proteção conforme IEC 60529          | IP65  |
| Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12                                   |

### Propriedades do material

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Material (carcaça/base)   | Alumínio fundido        |
| Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó          |
| Cor (carcaça/base)        | RAL 7037 (cinza-poeira) |



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

|  |  |
|--|--|
| RoHS   | conformidade                                 |
| Status ELV   | conformidade                                 |
| China RoHS   | e  |
| Substâncias REACH Annex XVII                       | Não contido                                  |
| Substâncias REACH ANNEX XIV                        | Não contido                                  |
| Substâncias REACH SVHC                             | Sim  |
| Substâncias REACH SVHC                             | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia           | Sim  |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia           | Naftaleno                                    |
| Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08)                         |
| Conjunto de requisitos com níveis de risco         | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)                   |

## Especificações e aprovações

|            |  |
|------------|--|
| UL / CSA   | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE         | Sim  |
| Aprovações | DNV GL   |

## Dados comerciais

|  |               |
|--|---------------|
| Tamanho de embalagem                   | 1             |
| Peso líquido                           | 111 g         |
| País de origem                         | Alemanha      |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099      |
| GTIN                                   | 5713140124837 |