

## Han 10B-HSM-DL-2xM25



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 30 010 0271
Especificação	Han 10B-HSM-DL-2xM25
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19300100271">https://b2b.harting.com/19300100271</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han <sup>®</sup> B
Tipo de carcaça/base	Base de montagem em superfície
Tipo	Construção Alta

### Versão

Tamanho	10 B
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	2x M25
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Han-Easy Lock <sup>®</sup>	Sim
Campo de aplicação	Carcaças/bases padrão para conectores industriais

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
-------------------------	------------------



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Polycarbonato (PC) Aço inox
Cor (travamento)	RAL 7037 (cinza-poeira)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP	16ca3004-52e6-46fa-bf13-9c1e1b30f813
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	377.6 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Dados comerciais

GTIN	5713140125285
------	---------------