

## Han 10B-HTE/HSE-M32/32



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 30 010 0599
Especificação	Han 10B-HTE/HSE-M32/32
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19300100599">https://b2b.harting.com/19300100599</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® B
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Tipo	Construção Alta

### Versão

Tamanho	10 B
Versão	Entrada superior/lateral
Entrada de cabo	1x M32 1x M32
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação	Carcaças/bases padrão para conectores industriais

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP66 IP67
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
-------------------------	------------------



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Propriedades do material

Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)

## Especificações e aprovações

CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	140.1 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140164475