

Han 24B top entry hood HC M50



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 30 024 0429
Especificação	Han 24B top entry hood HC M50
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19300240429

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han [®] B
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Descrição da carcaça/base	Tipo especial
Tipo	Construção Alta

Versão

Tamanho	24 B
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M50
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação	Carcaças/bases padrão para conectores industriais

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP66 IP67
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	35 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140126701