

Han 10B-HMC-KG-LB-M25



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 30 210 0756
Especificação	Han 10B-HMC-KG-LB-M25
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19302100756

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HMC
Tipo de carcaça/base	Base cabo a cabo
Tipo	Construção Alta

Versão

Tamanho	10 B
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M25
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Han-Easy Lock®	Sim
Campo de aplicação	Carcaças e bases especiais para muitos ciclos de conexão

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Ciclos de conexão com outros componentes HMC	≥10,000
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Polycarbonato (PC) Aço inox
Cor (travamento)	RAL 7037 (cinza-poeira)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP	16ca3004-52e6-46fa-bf13-9c1e1b30f813
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	193 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140127579