

## Han 10HvE-gg-M32



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 34 010 0422
Especificação	Han 10HvE-gg-M32
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19340100422">https://b2b.harting.com/19340100422</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han Hv E®
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Tipo	Construção baixa

### Versão

Tamanho	24 B
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M32
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação	Carcaças/bases especiais para terminal parafusado Han Hv E®

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim

## Especificações e aprovações

CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	211.9 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140128248