

## Han B Side Entry LC M20 Exi\_for SL



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 36 010 1540
Especificação	Han B Side Entry LC M20 Exi_for SL
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19360101540">https://b2b.harting.com/19360101540</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han <sup>®</sup> Ex
Tipo de carcaça/base	Carcaça

### Versão

Tamanho	10 B
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	1x M20
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Conectores para ambientes com perigo de explosão
Detalhes	ATENÇÃO! Somente para uso com insertos Han <sup>®</sup> Ex!

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-20 ... +40 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 Com prensa-cabo

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 5015 (azul-celeste)
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Propriedades do material

China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	378 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140181656