

Han 24B Ex-HSE-M25 4 pegs



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 36 024 1521
Especificação	Han 24B Ex-HSE-M25 4 pegs
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19360241521

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han [®] Ex
Tipo de carcaça/base	Carcaça

Versão

Tamanho	24 B
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	1x M25
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação	Conectores para ambientes com perigo de explosão
Detalhes	ATENÇÃO! Somente para uso com insertos Han [®] Ex!

Características técnicas

Limitação de temperatura	-20 ... +40 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 Com prensa-cabo

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 5015 (azul-celeste)
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	566.5 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140181823