

## Han 16HP-HTE-M32



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 39 016 0427
Especificação	Han 16HP-HTE-M32
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19390160427">https://b2b.harting.com/19390160427</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HP
Tipo de carcaça/base	Carcaça

### Versão

Tamanho	16 B
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M32
Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes ásperos

### Características técnicas

Toque de aperto (travamento do parafuso)	3 Nm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP66
	IP68
	IP69 / IPX9K conforme ISO 20653

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Aço inox



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
CE	Sim

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	280 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140182172