

Han 6HP Direct/EMC-HTE-M32



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 39 806 0447
Especificação	Han 6HP Direct/EMC-HTE-M32
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19398060447

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HP Direct EMC
Tipo de carcaça/base	Carcaça

Versão

Tamanho	6 B
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M32
Tipo de trava	Trava parafuso

Características técnicas

Toque de aperto (travamento do parafuso)	4 Nm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP66
	IP68
	IP69 / IPX9K conforme ISO 20653

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Condutivo eletricamente
Cor (carcaça/base)	Não pintado
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
CE	Sim

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	241 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140182936