

Han 10HPR Base panel 1x M32 screw lock



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

| | |
|--------------------|---|
| Código | 19 40 010 1212 |
| Especificação | Han 10HPR Base panel 1x M32 screw lock |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19400101212 |

Identificação

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Categoria | Carcaças/Bases |
| Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
| Tipo de carcaça/base | Base de montagem em superfície |

Versão

| | |
|--------------------|---|
| Tamanho | 10 B |
| Versão | Entrada superior |
| Entrada de cabo | 1x M32 |
| Tipo de trava | Trava parafuso |
| Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |

Características técnicas

| | |
|--|---|
| Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
| Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
| Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
| Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 IP68 IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 |
| Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 4X 12 |

Propriedades do material

| | |
|-------------------------|---|
| Material (carcaça/base) | Alumínio fundido Resistente à corrosão |
|-------------------------|---|



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

| | |
|--|----------------------------|
| Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
| Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
| Material (vedação) | NBR |
| Material (trava) | Aço inox |
| RoHS | conformidade |
| Status ELV | conformidade |
| China RoHS | e |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Não contido |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel Naftaleno |
| Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
| Conjunto de requisitos com níveis de risco | R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3) |

Especificações e aprovações

| | |
|------------|--|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE | Sim |
| Aprovações | DNV GL |

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Tamanho de embalagem | 1 |
| Peso líquido | 833 g |
| País de origem | Alemanha |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
| GTIN | 5713140172913 |