

Han 16HPR EasyCon cover 3XM25



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 40 016 9901
Especificação	Han 16HPR EasyCon cover 3XM25
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19400169901

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR EasyCon
Tipo de carcaça/base	Tampa de montagem
Descrição da carcaça/base	para bases de montagem superficial para carcaças

Versão

Tamanho	16 HPR
Entrada de cabo	3x M25
Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre

Características técnicas

Torque de aperto	6 Nm Tampa de montagem 6 Nm Pino distanciador 6 Nm Parafusos de fixação
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	NBR
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	205 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140175235