

Han 24HPR-enlarged-HSM angled-4xM25



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 40 024 0978
Especificação	Han 24HPR-enlarged-HSM angled-4xM25
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19400240978

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR
Tipo de carcaça/base	Base de montagem em superfície
Descrição da carcaça/base	Versão horizontal Aumentado

Versão

Tamanho	24 B
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	4x M25
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Detalhes	Base de embutir 09 40 024 0368 não inclusa, por favor solicite separadamente
Detalhes	Ao utilizar os insertos Han® Standard de tamanho B ou os quadros articulados Han-Modular®, adquira o adaptador 09400009961 separadamente.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	1,015 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140130289